



Exempel på ansökt grillplats som anläggs i anslutning till stranden nedanför Sittgradängerna. Den görs relativt enkel i betong och utgörs av en betongring med invändig diameter 900 mm och en höjd på 600 mm. Ovanpå denna placeras en avlastningsyta i betong med ytterdiameter på ca 1400 mm. Till grillen monteras svängbart galler och hållare för kokkärl. Eldstaden fylls upp med sand till lämplig höjd.

## Bilaga 9 – Exempelbild på sittgradäng

Länsstyrelsens diarienummer: 21474-2024, 22209-2024



Sittgradängernas placering framgår av situationsplanen, se bilaga 2. De anläggs efter de naturliga 0,5 m höjdkurvorna, vilket ger ett djup på ca 3 m/steg. Principen är fasta stödmurar i betong och på mitten av varje gradäng anläggs en liten trappa. Den plana delen mellan murarna utgörs av gräs. Bild visar den principiella funktionen och layouten.

Bilaga 10 – Exempelbild på badramp och cykelställ

Länsstyrelsens diarienummer: 21474-2024, 22209-2024



Bild på hur ansökt badramp kan komma att se ut (exempelbild).



Bild på hur cykelställ kan se ut (ca 1600x400mm), ytan där dessa placeras jämnas ut och grusas se bilaga 2.